

Saisissez votre chance Récoltez-en les fruits

Développez votre offre, votre clientèle et votre chiffre d'affaires avec l'impression LED grand format à marge élevée et aux délais très courts.



Saisissez cette occasion d'imprimer en haute définition

- Impression en quatre couleurs plus le blanc sur un plus large éventail de substrats souples et rigides.
- Amélioration de la satisfaction des clients avec des images quasi photographiques, des couleurs saturées et des dégradés lisses, grâce aux capacités d'impression en huit véritables niveaux de gris à goutte variable.
- Offre d'applications prometteuse avec l'encre blanche de pointe en option et l'impression multicouche en un seul passage pour des perspectives de bénéfices supérieures.

Récoltez les fruits de la technologie LED

- Impression sur plus de substrats, ouvrant la porte à plus d'applications et à des possibilités créatives uniques.

- Amélioration de la disponibilité et de la productivité tout en limitant l'entretien grâce à l'allumage/extinction instantanés des lampes LED.
- Réduction des coûts d'exploitation avec la consommation énergétique moindre, le nombre plus restreint de pièces détachées et la diminution du gaspillage résultant de la production homogène des couleurs et du fonctionnement simple.

Bénéficiez de marges brutes plus importantes

- Maximisez votre disponibilité et votre qualité d'image avec une imprimante de production de milieu de gamme conçue pour offrir un fonctionnement simple et une utilisation conviviale au quotidien.
- Bénéficiez de livraisons plus rapides à la clientèle, d'une utilisation d'encre considérablement réduite, de coûts d'exploitation inférieurs et de substrats spécialisés à forte valeur ajoutée.

Fonctionnalités et avantages

- Standard : CMJN
- En option : deux canaux de blanc
- Lampes LED à séchage dynamique
- Jusqu'à 42 m²/hr
- Jusqu'à 1 200 x 600 ppp
- Jusqu'à 8 niveaux de gris à goutte variable
- Intégration avec les solutions Web-to-Print et SIG/ERP d'EFI grâce à la connectivité JDF native
- Livrée avec le RIP EFI Fiery® XF
- RIP et impression à la demande ou impression de fichiers pré-rippés depuis l'interface de l'imprimante
- Un choix d'encres UV de la série EFI ProGraphics pour répondre au mieux à vos besoins d'applications¹ :
 - Encre UV EFI - 3M™ ProGraphics pour un large éventail d'applications flexibles, notamment celles exigeant d'être étirées ou chauffées ou nécessitant la garantie 3M™ MCS™²
 - Encres UV EFI ProGraphics pour la PLV et l'éventail le plus varié de panneaux rigides et de supports souples imprimés en vue d'applications intérieures et extérieures
- Garantie de programme de service renforcé (ESP) d'un an couvrant votre imprimante et le logiciel Fiery XF
- Douze mois de couverture au niveau « Essential » – réponse sous 24 heures ouvrées (3 jours ouvrés)

Prise en charge des supports

- Prise en charge de supports souples et rigides de maximum 165 cm de large et 5,08 cm d'épaisseur
- Largeur d'image : 163 cm (impression à fonds perdu)
- Système de courroie motorisée à aspiration avec contrôle variable
- Poids maximum des supports rigides et bobine : 45,4 kg
- Diamètre maximum de rouleau : 22,9 cm
- Conception de table modulaire pour une profondeur d'impression rigide évolutive

Résolution

- 300 x 300 dpi, 8 niveaux de gris
- 600 x 600 dpi, 4 et 8 niveaux de gris
- 900 x 900 dpi, 4 et 8 niveaux de gris
- 1 200 x 600 dpi, 8 niveaux de gris

Productivité

- Mode Ultra Quality 3 m²/hr
- Mode High Quality 7 m²/hr
- Mode de qualité PLV 12 m²/hr
- Mode qualité de production 23 m²/hr
- Mode de visualisation à distance/extérieur 30 m²/hr
- Mode Express 42 m²/hr
- Impression blanche, vitesses CMJN divisées par deux

Formats

- Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN

Environnement

- Température : 18 °C à 26,7 °C
- Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)
- Poids : 1 235 kg, tables et rouleaux inclus
- Dimensions (L x P x H) avec un ensemble de tables : 348 cm x 234 cm x 160 cm
- Profondeur : 91 cm sans les tables ou rouleaux, 137 cm avec les tables
- Électricité : 208-235 V CA, monophasée, 50/60 Hz, 30 A

¹ Les encres UV de la série EFI ProGraphics ne sont PAS interchangeables et nécessitent un kit de remplacement simple d'utilisation pour passer d'un jeu d'encre à l'autre.

² Cette garantie 3M™ MCS™ couvre les graphiques imprimés avec les encres comarquées par 3M sur certains supports 3M souples, et imprimés et appliqués conformément aux bulletins produits et d'instructions de 3M. Rendez-vous à l'adresse https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/communication-graphique/ressources/warranties/ pour vous inscrire et pour en savoir plus.

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sinclolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL017.03.19_FR