

# Élargissez vos horizons

# COLORADO 1630

# CLUB GROUPE

La première impression est toujours la bonne

Bénéficiez des avantages uniques et éprouvés de la technologie UVgel pour votre offre roll-to-roll grâce au système modulaire de la Colorado 1630. Grâce à cet investissement judicieux, vous pourrez configurer le système de base en fonction de vos besoins spécifiques et le faire évoluer ultérieurement, à mesure que votre entreprise se développe.

- La technologie UVgel, absolument unique, combine une excellente qualité, une haute productivité et une polyvalence étendue dans une seule imprimante à faible coût total de possession.
- Productivité et vitesse d'impression inégalées, ainsi qu'un temps de séchage qui vous permettra de passer directement aux finitions.
- Des couleurs constantes d'excellente qualité, des gouttes d'encre précises et nettes, une vaste gamme de couleurs, une forte saturation pour les couleurs sombres et tons chair d'une grande précision.
- Flexibilité sans précédent pour traiter plusieurs travaux et une large gamme de supports sur un seul périphérique, avec impression sur des supports fins et thermosensibles d'une largeur de 64 pouces. L'imprimante idéale pour les applications intérieures et extérieures.
- Une grande simplicité d'utilisation grâce à la prise en charge de l'impression automatique et sans surveillance des travaux finis.
- Réalisez des économies au niveau de vos coûts d'exploitation grâce à la faible consommation d'encre et d'énergie. De plus, la fiabilité de la tête d'impression intégrée et les besoins réduits en matière de maintenance garantissent une disponibilité optimale.
- Choisissez vos options : impression mate, impression recto verso et/ou second rouleau de support. Pour accompagner le développement de votre entreprise, faites évoluer votre imprimante.
- Toutes les options peuvent être activées à distance et à la demande, sans aucune intervention du service.



# Canon

# CLUB GROUPE

4 rue Albert Einstein lot n°3 ; 78190 Trappes - 01 61 37 06 06 - Fax : 01 61 38 00 00 - [www.club-groupe.com](http://www.club-groupe.com)

**IMPRESSION**

**Méthode d'impression**

Jet d'encre piézoélectrique UVgel

**Modes d'impression brillants**

111 m<sup>2</sup>/h - Vitesse maximale  
78 m<sup>2</sup>/h - Haute vitesse  
55 m<sup>2</sup>/h - Vitesse  
39 m<sup>2</sup>/h - Production  
29 m<sup>2</sup>/h - Qualité supérieure  
19 m<sup>2</sup>/h - Applications spécialisées

**Modes d'impression mats\*\***

36 m<sup>2</sup>/h - Haute vitesse  
27 m<sup>2</sup>/h - Vitesse  
22 m<sup>2</sup>/h - Production  
18 m<sup>2</sup>/h - Qualité  
18 m<sup>2</sup>/h - Applications en contre-jour  
13 m<sup>2</sup>/h - Applications spécialisées  
10 m<sup>2</sup>/h - Densité en contre-jour

**Résolution d'impression**

Jusqu'à 1800 ppp

**Types d'encre**

Encre UVgel 460 Canon

**Couleur des encres**

CMJN

**Emballage de l'encre**

1 bouteille de 0,7 l  
Le réservoir d'encre peut contenir jusqu'à 1,8 l par couleur d'encre  
Recharge lors de l'impression

**Têtes d'impression**

Têtes d'impression UVgel 425  
Tête d'impression piézoélectrique haute fréquence avec goutte à la demande

La technologie PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) surveille et compense en permanence les défaillances des buses lors de l'impression

**Maintenance automatique**

Suppression des tâches de maintenance manuelles quotidiennes : gain de temps pour les opérateurs

**Méthode de séchage**

LED-UV

**SUPPORTS**

**Largeur du rouleau**

Jusqu'à 1625 mm

**Marge d'impression**

5,3 mm\*

**Poids du rouleau**

Jusqu'à 50 kg

**Diamètre du rouleau**

Jusqu'à 220 mm

**Épaisseur du support**

Jusqu'à 0,8 mm

**Capacité papier**

Face imprimée vers l'extérieur  
Alimentation automatique et manuelle  
Face imprimée vers l'intérieur\*\*  
Impression recto verso\*\*

**Nombre de rouleaux d'alimentation**

1 ou 2\*\*  
(alimentation par rouleau et basculement automatiques en fonction du support utilisé)

**Système de réception du papier**

Possibilité d'enroulement souple et serré

**TECHNOLOGIE UVGEL**

Technologie UVgel - Dépôt précis et séchage instantané avec contrôle de la taille de goutte  
Séchage basse température, adapté aux supports fins et thermosensibles  
Résistance exceptionnelle aux rayures  
Plastification simple, pellicule d'encre lisse  
Correspondance et cohérence des couleurs haute précision  
Impression avec séchage instantané et inodore

**FLXFINISH\*\***

Autorise les modes d'impression mats pour des résultats éclatants  
Imprime sur des supports lisses, poreux ou structurés

**CERTIFICATIONS**

**D'UTILISATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ**

AgBB en intérieur  
GREENGUARD GOLD  
CE EN15102 (Revêtements muraux décoratifs)  
ASTM F793 Type II  
M1  
B-sldO  
Émissions dans l'air intérieur A+

**Support**

Garantie ICS Avery Dennison  
Garantie de performances 3M

**INTERFACES**

Ethernet (100/1000 Mbit/s)

**DIMENSIONS**

**Imprimante - L x P x H**

3020 x 1095 x 1300 mm

**POIDS**

**Imprimante**

750 kg

**CONDITIONS D'UTILISATION**

**Imprimante en fonctionnement**

18 à 30 °C (plage recommandée : 20 à 27 °C)  
Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation) (plage recommandée : 30 à 60 %)

**ALIMENTATION**

0 W : hors tension  
250 W : en veille  
1,6 kW : prêt  
2,3 kW : impression

**Consommation d'énergie**

2 entrées de 200 à 240 V chacune  
+/- 10 %, 50/60 Hz, 16/6 A.

**Exigences électriques / Fréquence nominale**

L'imprimante relève de la Directive sur les équipements radioélectriques (RED) - 2014/53/UE

**CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE**

**Déclaration de conformité**

Conforme aux normes EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330  
FCC partie 15 et certifié RSS-210 (module)

**Radio**

Conforme aux normes IEC/EN/UL/ CSA 62368-1  
Marques applicables : CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM

**Sécurité**

Émission : conforme à la classe A selon les normes CISPR 32, FCC partie 15 et ICES-003  
Immunité : conforme à la norme CISPR 24  
Marques applicables : CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM

**Électromagnétique (EMC)**

**Caractéristiques environnementales**

WEEE, directive RoHS 2011/65 UE, REACH, CE

**LOGICIELS**

**RIP pris en charge**

ONYX Graphics, Caldera, EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA

**API**

Programme API Colorado pour les fournisseurs tiers

\* marge de 11,0 mm avec fonction Contrôle des étapes du support activée. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
\*\* module en option

© 2021 Canon Production Printing

Canon est une marque déposée de Canon Inc. Colorado est une marque déposée de Canon Production Printing Netherlands B.V. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, modifiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel ou autre, sans l'autorisation préalable de Canon Production Printing. Les illustrations et les images de sortie sont simulées et ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services proposés sur chaque marché local. Le contenu de cette publication ne doit pas être interprété comme une garantie concernant des propriétés ou spécifications particulières, ni concernant des performances techniques ou l'adéquation à un usage particulier. Le contenu de cette publication peut être soumis à des modifications à tout moment, sans préavis. Canon Production Printing ne saurait être tenu responsable des dommages directs, indirects ou consécutifs, ni des pertes ou dépenses résultant de l'utilisation du contenu de cette publication.

Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition

